

CASABLANCA

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Es un producto compuesto principalmente por aguarrás mineral, apto para usar como diluyente de esmaltes sintéticos, barnices e impregnantes para maderas y fondos Antióxidos y fondos para madera sintéticos. Contiene aditivos que mejoran el poder solvente, el brillo y la nivelación de las pinturas, y facilita la aplicación con pincel. Se recomienda además en la limpieza de equipos de aplicación (sopletes, rodillos , pinceles, etc.) y en la limpieza y desengrasado de superficies. Sirve además para remover la cera de superficies enceradas o para eliminar restos de removedor, luego de haber sido utilizado para remover pinturas viejas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COMPONENTES PRINCIPALES: Mezcla de hidrocarburos alifáticos y oxigenados.

PESO ESPECIFICO: 0,78 (agua=1) +/- 0,03

COLOR: Incoloro

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: 24 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ✓ Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores
- ✓ Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos y mucosas.
- ✓ Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- ✓ Usar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio)
- ✓ INFLAMABLE : Evitar el contacto con llamas, chispas, o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: Usar extinguidores tipo BC (de polvo químico, espuma o de CO2)
- ✓ Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- ✓ Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua.
- ✓ Ante inhalación prolongada ventilar.
- ✓ Ante contacto con ojos lavar con abundante agua durante 10 minutos y efectuar consulta médica.
- ✓ Ante ingestión efectuar consulta médica