

## Ficha técnica

### CASABLANCA SELLADOR FIJADOR

#### DESCRIPCIÓN

Es un producto concentrado de rápido secado y alta adherencia. Actúa en superficies tales como revoque, concreto, hormigón, yeso, enduido, etc, uniformando la absorción, mejorando la adherencia y aumentando el rendimiento de pinturas de terminación. Fija superficies flojas o pulverulentas

#### USOS

Destinado a preparar las paredes que serán luego pintadas o empapeladas. Apto para uso interior y exterior.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Copolímero acrílico en dispersión acuosa.

**Pigmento:** No contiene.

**Peso específico:** 1,02 g/l +/- 0.02

**Rendimiento por mano:** 30 a 40 m<sup>2</sup> por litro diluido.

**Color:** Incoloro.

**Brillo:** Debe quedar mate.

**Número de manos:** 1 en general, depende del sustrato.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** A las 3 horas puede aplicarse la pintura de terminación.

**Solvente de limpieza y dilución:** Agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.



**POR MANO:**  
30 a 40 m<sup>2</sup>/l



**DILUCIÓN  
Y LIMPIEZA  
CON AGUA**



**TERMINACIÓN  
MATE**



**ESPERAR  
3 HORAS  
ENTRE MANOS**

#### SUSTRATO

##### Tratamiento previo :

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas ( con SOLUCIÓN FUNGICIDA), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

#### APLICACIÓN

Diluir con 2 a 3 volúmenes de agua por cada volumen del producto, de modo que una vez aplicado y seco no quede con brillo.  
Mezclar hasta homogeneizar la viscosidad.  
Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

#### Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión.  
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

#### NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

#### PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**  
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**  
En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**  
En ROSARIO: **(0341) 448-0202**  
En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente. ©  
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad



Integrante del Grupo  
**nova**  
PAINT CLUB

Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827