

Ficha técnica

CASABLANCA PERFORMANCE INTERIOR MATE

DESCRIPCIÓN

Látex para paredes interiores de excepcional cubritivo, antibacterial y de gran resistencia a los lavados. Su acabado mate garantiza una excelente terminación con mínimo salpicado. Su exclusiva formulación antibacterial evaluada según norma JIS 2801 inhibe por el término de 2 años el desarrollo de bacterias, gérmenes y hongos que habitualmente se depositan en las paredes interiores, garantizando mayor protección y seguridad en el hogar.

USOS

Producto apropiado para paredes de yeso, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero estireno-acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Pigmentos orgánicos, inorgánicos y cargas inertes.

Peso específico: 1.36 +/- 0.02 gr/cm³.

Rendimiento: 5-6 m² por litro, para el trabajo terminado.

Color: Puede extender la gama de colores con ENTONADOR UNIVERSAL CASABLANCA (30cm³ por litro).

Terminación: Mate.

Número de manos: 2.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 4 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.



RENDIMIENTO
TRABAJO
TERMINADO



DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA



TERMINACIÓN



CANTIDAD
DE MANOS

SISTRATO

Tratamiento previo:

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano de CASABLANCA Sellador - Fijador adecuadamente diluido. Diluyendo 1 parte de producto con 3 partes de agua.

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de fijador al agarrás (No debe quedar brillo).

Para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las paredes interiores, aplicar CASABLANCA Enduido con espátula o llana. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

Repetir la aplicación de CASABLANCA Sellador Fijador o CASABLANCA Fondo Universal sobre las zonas enduidas.

En madera sin pintar, acondicionar la superficie con CASABLANCA Fondo Universal.

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo, o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y contacto prolongado con la piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel, lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada, ventilar.

Ante contacto con ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión, efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: **(011) 4658-7777**

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.